



Protector de sobrevoltaje de 4 salidas para televisor con pantalla plana y filtro de ruido RF-HTS125



Felicitaciones por su compra de este protector de sobrevoltaje Rocketfish con filtro de ruido.

Su protector de sobrevoltaje:

- Protege del sobrevoltaje los equipos electrónicos sensibles
- Incorpora un filtro de ruido para suministrar una alimentación "limpia" maximizando el rendimiento de su equipo

Características



- Salidas de CA laterales para una instalación empotrada.
- **Diseño compacto:** se coloca fácilmente detrás de un televisor con pantalla plana montado en pared.
- **Filtro de ruido EMI/RFI de 43 dB:** garantiza una alimentación limpia de los dispositivos para un rendimiento máximo.
- **Protección de sobrevoltaje de 1,800 julios:** protege sus equipos de los daños de las sobrecargas y los picos.
- **Indicador LED de puesta a tierra:** se ilumina cuando se detecta un tomacorriente de CA correctamente puesto a tierra. Si este indicador LED no se ilumina, contacte un electricista certificado para revisar su cableado eléctrico.
- **Indicador LED de protección:** se ilumina cuando la protección de sobrevoltaje funciona correctamente. Si este indicador no se ilumina o se apaga, el dispositivo de protección de sobrevoltaje está a plena capacidad y no puede absorber más sobrecargas o picos. El protector de sobrevoltaje debe reemplazarse si el indicador ya no se ilumina.

Instrucciones de operación

- 1 Enchufe el protector de sobrevoltaje en la parte inferior de un tomacorriente estándar de 120 V CA, con la espiga de plástico en la toma de tierra de la toma de corriente superior.
- 2 Enchufe los cables de alimentación de hasta cuatro dispositivos en las salidas de CA laterales en el protector de sobrevoltaje.

Especificaciones

- Dimensiones
4.97 × 3.55 × 2.2 pulg. (incluyendo la espiga)
(126.2 × 90.1 × 55.8 mm)

Especificaciones eléctricas:

- Capacidad de carga: 15 A
- Voltaje: 125 V CA @ 60 Hz
- Protección contra sobrevoltaje: 3 líneas (L-N, L-G, N-G)
- Corriente de pico máxima: 90,000 A
- Disipación máxima de energía: 1,800 julios
- Voltaje de bloqueo: L-N/L-G/N-G = 400 V
- Filtro de ruido EMI/RFI: hasta 43 dB
- Certificado UL-1449

* Consumo de energía en modo de espera: 0.16 W

Especificaciones mecánicas:

- Salidas de CA: 4
- Indicadores LED: de puesta a tierra y de protección

Otras especificaciones:

- Garantía limitada del equipo conectado: \$100,000 máx.

Precauciones de seguridad

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO - Use sólo en el interior y en lugares secos.
- NO enchufarlo en otra fuente de alimentación móvil.
- NO conectar en cadena protectores de sobrevoltajes.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo use si los tomacorrientes no están correctamente conectados a tierra.
- NO instale este dispositivo si la distancia de conexión entre el tomacorriente y el tablero eléctrico está inferior a 30 pies (10 metros).
- Este equipo incorpora un dispositivo de protección que desconectará el componente de protección de sobrevoltaje al final de su vida útil. Sin embargo seguirá alimentando los aparatos SIN PROTEGERLOS. Si quiere que su equipo siga protegido, consulte las instrucciones del fabricante de este dispositivo para reemplazarlo.

Garantía limitada de un año sobre el producto

Refiérase al folleto de garantía incluido, visite www.rocketfishproducts.com o llame el 800-620-2790 para información adicional sobre la garantía del equipo conectado y del producto o para el servicio al cliente.



© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.